

Инструкция по хранению, транспортировке и обработке фасадных плит

Данная техническая информация является обязательной для исполнения. При несоблюдении требований данной инструкции ООО «ФАСТ ФАСАД» за качество смонтированных плит на фасаде ответственность не несет.

1. Правила транспортирования и выполнения погрузочно-разгрузочных работ

1.1. Транспортировка плит на площадку и по площадке производится любым видом транспорта или приспособлением с соблюдением правил перевозок грузов, имеющих защитные приспособления, исключающие возможность повреждения продукции.

1.2. Плиты от производителя поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируются из плит, переложённых прокладочным материалом, с использованием поддонов и упаковываются в полиэтиленовую пленку.

1.3. При погрузке (разгрузке) строповку пакетов производить под поперечные брусья поддона. Плиты должны быть уложены и закреплены способом, исключающим их смещение.

1.4. Транспортировку плит вручную следует производить только двумя работниками по одной плите. **Плиту при переноске необходимо держать вертикально, не допуская изгибов и провисания. При невозможности переноски в вертикальном положении применять носилки. Переноска двух и более плит вручную, без использования носилок, запрещена.**

2. Правила хранения продукции

Хранение плит у потребителя должно осуществляться с соблюдением следующих условий:

2.1. Плиты, сформированные в транспортные пакеты, допускается временно хранить на сухой открытой асфальтированной или бетонированной площадке **не более 7 дней** только в горизонтальном положении и только в случае сохранности транспортной упаковки. Для гарантии сохранности продукции применить дополнительное водонепроницаемое покрытие – полиэтиленовую пленку. На более длительные сроки продукцию необходимо разместить на закрытой площадке. Закрытая площадка должна гарантировать полную защиту плит от атмосферных осадков (дождь, снег), а также заметание снегом.

2.2. При нарушении целостности транспортной упаковки, плиты следует хранить в закрытом помещении или под навесом в условиях, предотвращающих их увлажнение, а при минусовой температуре смерзание изделий и их повреждение. **При ручной перекладке плит необходимо следить за сохранностью прокладочного материала, т.е. не допускать прямого контакта окрашенных поверхностей.**

2.5. Допускается штабелирование транспортных пакетов с плитами **без декоративного покрытия** при хранении у потребителя, общая высота штабеля не должна превышать 2,5 м.

2.6. Штабелирование транспортных пакетов из плит **с декоративным покрытием** запрещается.

2.7. В перерывах между работами запрещается оставлять вскрытую пачку на открытой площадке.

2.8. Запрещается хранение продукции при прямом контакте со следующими агрессивными веществами: кислоты, щелочи, горюче-смазочные материалы, спирты, органические растворители.

3. Правила обращения с фасадными плитами при обработке и подготовке к монтажу

3.1. При работе с плитами **запрещается:** стаскивать, сдвигать, наносить удар, сбрасывать с любой высоты, ходить по декоративной и окрашенной поверхности.

На строительной площадке допускается подрезка и раскрой плит при соблюдении следующих условий:

- дополнительный раскрой и подрезка продукции с защитно-декоративным покрытием производится при расположении плиты лицевой поверхностью вверх на специализированном распиловочном столе (станке), обеспечивающем геометрическую точность выполнения работ. Во избежание схватывания фасадной пыли с влагой из воздуха и в дальнейшем порчи декоративного покрытия применяется специальное оборудование с пылеулавливающим устройством. Также обязательна очистка среза плиты воздухом (применяя компрессор) или механическим путем (мягкая щетка, ветошь и т.д.). После подрезки плит перед их монтажом на фасад **необходимо на область среза в обязательном порядке нанести декоративное покрытие (краску).**

3.2. Распиловочный стол (станок) должен находиться в помещении или под навесом, исключающим попадание атмосферных осадков.

3.3. Резка и сверление плит проводится только в сухом виде.

3.4. Загрязненную в процессе распила, монтажа, эксплуатации поверхность можно мыть слабым раствором моющего средства мягкой губкой. **Запрещена** очистка поверхности абразивными материалами.